




REPRESENTANTES



- ▶ **RIO GRANDE DO SUL**
J.O Moraes e Cia – Sr. João Olavo De Moraes
54-3383-1617/3383-2515/99981-7297 – joaotriton@gmail.com
Rua Padre Réus, 393 – Centro – RS – CEP-99.400-000
- ▶ **NORTE E LESTE DE SANTA CATARINA/ OESTE,SUDOESTE E SUL DO PARANÁ**
Perotto Representações Comerciais – Sr. Rubens Perotto
49-99980-0943 – rubensperotto@terra.com.br
Rua Nogueira, 72 – Luzerna – SC – CEP – 89.609.000
- ▶ **OESTE,MEIO OESTE E SUL DE SANTA CATARINA**
Centofante Representações – Sr. Fausto Centofante
49-3522-0986/99980-2139 – centofante@brturbo.com.br
Rua Freio João, 211 – Luzerna – SC – CEP – 89.609.000
- ▶ **NORTE DO PARANÁ**
Sr. Tiago Macente
44-99175-1124 – macenterepresentante@gmail.com
Rua Nelson Campante, Nº1169 – Jardim Planalto
Marialva – PR – CEP – 86.990.000
- ▶ **SÃO PAULO,MINAS GERAIS,ESPÍRITO SANTO, RIO DE JANEIRO,GOIÁS,MATO GROSSO DO SUL**
Slongo Representações Comerciais
Sr. Adelar Luiz Costa – 49-99980-2187 – slongorep@terra.com.br
Sr. Adelar Luiz Costa Junior – 48-99992-1775 – contato@slongorep.com.br
Rua Freio Rogério, 541 – Joaçaba – SC – CEP – 89.600.000
- ▶ **BAHIA,SERGIPE,ALAGOAS,PERNAMBUCO**
Sr. Darlei Balbinoti
49-99938-0116 – darlei@tritonmaquinas.com.br
Rua Dois Irmãos, 263, Vila Alemanha – Luzerna – SC – CEP – 89.609.000
- ▶ **PARÁ, TOCANTINS, MARANHÃO**
Sr. Dioni Maicon Moratelli
99-99190-3693/49-9950-3693 – moratellirepresentacoes@hotmail.com
Avenida Pedro Neiva de Santana nº23, Condomínio Ecopleno II – CS112,
João Paulo II, Imperatriz - MA - CEP: 65.919.555
- ▶ **MATO GROSSO**
Triton Maquinas
49 3551-2900 - triton@tritonmaquinas.com.br
Rua Dois Irmãos, 263, Vila Alemanha - Luzerna - SC - CEP - 89.609-000
- ▶ **RONDÔNIA, ACRE, AMAZONAS E RORAIMA**
Lubke Representações Ltda – Sr. Danilo Lubke
69-3214-6226/99981-0096 - lubkerepresentacoes@gmail.com
Rua Ana Sabral, 6885 – Porto Velho – RO – CEP – 76.829.634
- ▶ **EXPORTAÇÃO**
Sr. Jorge Luis de Andrade
47 – 99625-8301 – exportacao@tritonmaquinas.com.br
Rua Julio Wassenberg, 412 – São Francisco
Luzerna – SC – CEP – 89.609.000
- ▶ **EXPORTAÇÃO**
SCL Consultoria e Negócios Internacionais Ltda - Srª Liandra De Marco
49 – 3521-1894/98415-8565 – export@tritonmaquinas.com.br
Avenida Caetano Natal Branco, 3284/sala 01
Joaçaba – SC – CEP – 89.600.000

ÍNDICE

06	<i>Carretas metálicas</i>
12	<i>Carretas caçamba</i>
20	<i>Carretas de madeira</i>
27	<i>Distribuidores rotax</i>
30	<i>Carreta graneleira</i>
32	<i>Guincho Bag</i>
34	<i>Tanques Vácuo</i>
36	<i>Tanques bobulares</i>
38	<i>Tanques para água</i>
40	<i>Tanque Fruteiro</i>
41	<i>Tanques Combate Inoêndio</i>
42	<i>Tanques abastecedores</i>
44	<i>Fertimix</i>
45	<i>Tanque polietileno</i>
46	<i>Tanque aéreo</i>
47	<i>Distribuidores multiuso</i>
48	<i>Plataformas</i>
49	<i>Adubadeiras</i>



TRITON
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

CARRETA SIMPLES 4T

MODELO TR-114

COMPRIMENTO

3,03M

LARGURA

1,80M

ALTURA

0,60M

VOLUME

3,30M³



Engate Rápido



EIXO
SIMPLES



ARO
16"



ABERTURA
**COM ENGATE
RÁPIDO**



BASCULAMENTO
MANUAL

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CAFEEIRA 4T

MODELO TR-801

COMPRIMENTO

3,03M

LARGURA

1,50M

ALTURA

0,95M

VOLUME

4,30M³



2 Eixos - TR 1215
Opcional



Eixo Simples
Opcional



Rodado Duplo
Opcional



Rodado Simples
Opcional



Basculamento
Hidráulico



Trava com Rosca



Freio



Tampa Baixa
Opcional



Rodado Tandem 16"
Opcional



EIXO
**RODADO
DUPLO**



ARO
16"



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
DUPLA-AÇÃO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA METÁLICA 5T

MODELO TR-202

COMPRIMENTO

3,03M

LARGURA

1,80M

ALTURA

0,95M

VOLUME

5,20M³



Rodado Duplo
Opcional



Tandem - TR 902
Opcional



Abertura Lateral
Opcional



Abertura com Braço
Opcional



Basculamento
Hidráulico




Freio de Rodado Duplo



Trava com Rosca



Terceira Tampa
7,75m²
Opcional



Caracol p/ Descarga
200/300mm
Opcional



EIXO
RODADO
DUPLO



ABERTURA
COM ENGATE
RÁPIDO



ARO
16"



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
DUPLA-AÇÃO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA METÁLICA 6T

COMPACTA TR-220



Abertura
Basculamento



Rodado Tandem
Opcional



Freio Mecânico
Simple

COMPRIMENTO

3,03M

LARGURA

1,80 M

ALTURA

1,42M

VOLUME

7,7M³



EIXO
RODADO DUPLO



ARO
16"



ABERTURA
COM ENGATE
RÁPIDO



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA METÁLICA 6T

MODELO TR-812

COMPRIMENTO
3,65M

LARGURA
2,00M

ALTURA
0,95M

VOLUME
6,90M³



Rodado duplo
TR 811
Opcional



Basculamento
Hidráulico



Abertura Lateral
Opcional



Abertura com
Braço
Opcional



Freio



2 Eixos - TR 812
Opcional



Trava com Rosca



Terceira Tampa
10,4 m²
Opcional



Caracol para Descarga
200/300 mm
Opcional



EIXO
TANDEM



ARO
16"



ABERTURA
**COM ENGATE
RÁPIDO**



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
DUPLA-AÇÃO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA METÁLICA 10T

MODELO TR-215

COMPRIMENTO

4,16M

LARGURA

2,05M

ALTURA

1,42 M

VOLUME

12,00M³



Engate com Rosca



Basculamento Hidráulico



Freio Hidráulico
Opcional



Caracol para Descarga 300mm
Opcional



EIXO
TANDEM



ARO
15,5"



ABERTURA
COM ENGATE RÁPIDO



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
DUPLA-AÇÃO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CAÇAMBA 4T

MODELO TR-817

COMPRIMENTO

3,00M

LARGURA

1,80M

ALTURA

0,60M

VOLUME

3,24M³



Tandem 16"
Opcional



Abertura
Basculamento



Rodado Simples - 20"
Opcional



Freio Mecânico
Simples



EIXO
RODADO
DUPLO



ARO
16"



ABERTURA
COM ENGATE
RÁPIDO



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
DUPLA-AÇÃO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CAÇAMBA 5T

MODELO TR-817

COMPRIMENTO

3,00M

LARGURA

1,80M

ALTURA

1,00M

VOLUME

5,4M³



Caracol Hidráulico
Tubo 200/300 mm
Opcional



Tandem 15,5"
Opcional



Fominha
Opcional



Freio Hidráulico
Opcional



Freio Mecânico
Simples



Abertura
Basculamento



Abertura Lateral



EIXO
**RODADO
DUPLO**



ARO
16''



ABERTURA
**COM ENGATE
RÁPIDO**



BASCULAMENTO
**HIDRÁULICO
DUPLA-AÇÃO**

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CAÇAMBA 6T

MODELO TR-817

COMPRIMENTO

3,60M

LARGURA

1,80M

ALTURA

1,00M

VOLUME

6,48M³



Fominha - 8,42 m³

Opcional



Rodado Duplo

Opcional



Caracol Hidráulico
Tubo 200/300 mm

Opcional



Tandem
15,5" - 20"
TIL15

Opcional



Freio Hidráulico

Opcional



Abertura
Basculante



Abertura Lateral



Freio Mecânico



EIXO

RODADO
TANDEM



ABERTURA
COM ENGATE
RÁPIDO



ARO

16"



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
DUPLA-AÇÃO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CAÇAMBA 6T

MODELO TR-1115

COMPRIMENTO
3,00M

LARGURA
2,00M

ALTURA
1,00M

VOLUME
6,00M³



Fominha - 780 m³
Opcional



Tandem
15,5" - 20"
TIL15
Opcional



2 Eixos - Tandem



2 Eixos
Rodado Duplo
Opcional



Caracol Hidráulico
Tubo 200/300 mm
Opcional



Abertura
Basculante



Abertura Lateral



Freio Mecânico



Freio Hidráulico
Opcional



EIXO
RODADO
DUPLO



ARO
16"



ABERTURA
COM ENGATE
RÁPIDO



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
PISTÃO TELESCÓPICO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CAÇAMBA 7T

MODELO TR-1115

COMPRIMENTO

3,60M

LARGURA

2,00M

ALTURA

1,00M

VOLUME

7,20M³



Forninha - 9,36 m³
Opcional



Rodado Duplo
Opcional



Tandem
15,5'' / 20''
/11L15
Opcional



2 Eixos - Tandem
Opcional



Caracol Hidráulico
Tubo 200 mm
e 300mm
Opcional



Abertura
Basculante



Abertura
Lateral



Pistão Telescópico
3 Estágios,
Abertura 43°



Freio



Freio Hidráulico
Opcional



2 Eixos
Rodado Duplo 16''
Opcional



EIXO
TANDEM



ARO
16''



ABERTURA
COM ENGATE
RÁPIDO



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
PISTÃO TELESCÓPICO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CAÇAMBA 10T

MODELO TR-816

COMPRIMENTO

3,90M

LARGURA

2,40M

ALTURA

1,00M

VOLUME

9,36M³



Tandem 15,5" ou 20"
Opcional



Fominha - 12,10m³
Opcional



Caracol Hidráulico
Tubo 300 mm
Opcional



Freio Hidráulico
Opcional



Basculamento 43°



Abertura Basculamento



Pistão Telescópico
4 estágios



Abertura Lateral



Dois Eixos Rodado
Tandem - 15,5" - 20"
Opcional



EIXO
TANDEM



ARO
15,5"



ABERTURA
COM ENGATE
RÁPIDO



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
PISTÃO TELESCÓPICO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CAÇAMBA 12T

MODELO TR-716

COMPRIMENTO

4,50M

LARGURA

2,40M

ALTURA

1,00M

VOLUME

10,80M³



Tandem 15,5" ou 20"

Opcional



Fominha - 14,04m²

Opcional



Caracol Hidráulico
Tubo 300mm

Opcional



Freio Hidráulico

Opcional



Basculamento 43°



Abertura
Basculamento



Pistão Telescópico
4 estágios



Abertura Lateral



Dois Eixos Rodado
Tandem - 15,5" - 20"

Opcional



EIXO
TANDEM



ARO
15,5"



ABERTURA
COM ENGATE
RÁPIDO



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
PISTÃO TElescÓPICO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CAÇAMBA 14 T

MODELO TR-716

COMPRIMENTO

5,50M

LARGURA

2,40M

ALTURA

1,00M

VOLUME

13,20M³



Tandem 15,5" ou 20"

Opcional



Fominha - 17 m³



Caracol Hidráulico
Tubo 300mm

Opcional



Freio Hidráulico

Opcional



Basculamento 43°



Abertura Basculamento



2 Pistões Telescópicos
4 estágios



Abertura Lateral



Dois Eixos Rodado
Tandem - 15,5" - 20"

Opcional



EIXO

TANDEM



ARO

15,5"



ABERTURA
COM ENGATE
RÁPIDO



BASCULAMENTO
HIDRÁULICO
PISTÃO TELESCÓPICO

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA SIMPLES 2T

MODELO TR-386

LARGURA

1,50M

ALTURA

0,60M

COMPRIMENTO

2,40M

VOLUME


2,16M³



Sobre-Caixa + 30cm
3,24m³
Opcional



Freio



Feixe de Molas
Opcional



EIXO
**RODADO
SIMPLES**



ARO
16"



BASCULAMENTO
MANUAL

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA 3T

MODELO TR-791

LARGURA
1,80M

ALTURA
0,60M

COMPRIENTO
2,80M

VOLUME
3,00M³



Sobre-Caixa + 30cm
4,50 m³
Opcional



Freio



Feixe de Molas
Opcional



EIXO
**RODADO
SIMPLES**



ARO
16"



BASCULAMENTO
MANUAL

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA 4T

MODELO TR-688

LARGURA
1,90M

ALTURA
0,60M

COMPRIMENTO
3,20M

VOLUME
3,65M³



Rodado Duplo
Opcional



Tandem - TR 1205
Opcional



Rodado Simples
Opcional



Feixe de Molas
Opcional



2 Eixos - Fixos
Opcional



Sobre-Caixa
+ 30 cm / 5,5 m³
Opcional



Caracol para
Descarga
200 mm
Opcional

Freio



EIXO
RODADO
SIMPLES



ARO
16"



BASCULAMENTO
MANUAL

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA 5T

MODELO TR - 794

LARGURA
1,90M

ALTURA
0,60M

COMPRIMENTO
3,60M

VOLUME
4,10M³



Rodado Duplo
Opcional



Tandem
Opcional



2 Eixos - Fixa - TR 690
Opcional



Sobre-Caixa + 30 cm
6,16 m³
Opcional



Caracol para Descarga
200 mm
Opcional



Freio



Feixe de Molas
Opcional



EIXO
TANDEM



ARO
16"



BASCULAMENTO
MANUAL

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA CEBOLEIRA 5T

MODELO TR-794

COMPRIMENTO

4,05M

LARGURA

2,27M

ALTURA

0,45M

VOLUME

4,14M³



Tandem
Opcional



Feixe de Molas
Opcional



EIXO
RODADO
DUPLO



ARO
16"



BASCULAMENTO
MANUAL

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA 6T

MODELO TR-997

COMPRIMENTO

4,00M

LARGURA

2,15M

ALTURA

0,60M

VOLUME

5,16M³



2 Eixos - Fixa
Opcional



Tandem
Opcional



Sobre Caixa
+ 30 cm 7,4m³
Opcional



Freio



Caracol para Descarga
200 mm
Opcional



Feixe de Molas
Opcional



EIXO
DOIS EIXOS
SIMPLES



ARO
16"

CORES DISPONÍVEIS



CARRETA 8T

MODELO TR-103

COMPRIMENTO
4,20M

LARGURA
2,16M

ALTURA
0,60M

VOLUME
5,44M³



Caracol para Descarga
200 mm
Opcional



Sobre Caixa + 30cm
8,17 m³
Opcional



Freio



EIXO
TANDEM
COM 2 EIXOS



ARO
16"

CORES DISPONÍVEIS



DISTRIBUIDORES 650L

MONO DISCO [**HIDRÁULICO
À CABO**]
PENDULAR



650H
MODELO TR 214

650
MODELO TR 904

650 Pendular
MODELO TR 206

MODELOS	MONO DISCO 650	MONO DISCO 650H	PENDULAR 650H
ALTURA (m)	1,25	1,25	1,25
COMPRIMENTO (m)	1,05	1,05	1,05
LARGURA (m)	1,30	1,30	1,30
CAPACIDADE (L)	650	650	650
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO (m)	6 - 20	6 - 20	*6 - 14



TRACIONADO POR
TRATOR



CONJUNTO DE
DISTRIBUIÇÃO
EMAÇO INOX

DUPLO DISCO 1300L

MODELO TR-904
HIDRÁULICO
À CABO



1300H
MODELO TR-904

1300DD
MODELO TR-904

PY 1300H
MODELO TR-904

MODELOS	DUPLO 1300DD	DUPLO 1300H	DUPLO PY 1300H
ALTURA (m)	1,30	1,30	1,30
COMPRIMENTO (m)	2,05	2,05	2,05
LARGURA (m)	1,30	1,30	1,30
CAPACIDADE (L)	1300	1300	1300
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO (m)	18-40	18-40	18-40



TRACIONADO POR
TRATOR



CONJUNTO DE
DISTRIBUIÇÃO
EMAÇO INOX

DUPLO DISCO 1500L

**MODELO TR-116
HIDRÁULICO
À CABO**



1500H

1500DD

PY 1500H

MODELOS	DUPLO 1500DD	DUPLO 1500H	DUPLO PY 1500
ALTURA (m)	1,40	1,40	1,40
COMPRIMENTO (m)	2,05	2,05	2,05
LARGURA (m)	1,30	1,30	1,30
CAPACIDADE (L)	1500	1500	1500
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO (m)	18-40	18-40	18-40



TRACIONADO POR
TRATOR



CONJUNTO DE
DISTRIBUIÇÃO
EMAÇO INOX

CARRETA GRANELEIRA 12500L

MODELO TR - 222

RODADO SIMPLES 30";
HELICOIDE DUPLA ENTRADA;
ENGATE GIRATÓRIO COM RÓTULA E REGULAGEM DE ALTURA;
PONTEIRA REMOVÍVEL;
ABERTURA DA COMPORTA COM CILINDRO HIDRÁULICO;
ESCALA EXTERNA;
PARA CHOQUE TRASEIRO;
MACACO DE SUSTENTAÇÃO;
VISOR SUPERIOR E INFERIOR ;
TUBO DE 400MM;
CAIXA ANGULAR INPEL;
MANCAL DE SUSTENTAÇÃO COM MOLA HELICOIDAL;
RESERVATÓRIO DE ÁGUA E SABÃO;
CAIXA DE FERRAMENTAS;



LONA
FÁCIL
Opcional



KIT
ILUMINAÇÃO
Opcional

TABELA DE INFORMAÇÕES

DIMENSÕES L x C x A	3164 X 5182 X 3600 MM
ALTURA DO TUBO	4011 MM
TEMPO MÉDIO DE DESCARGA	3,5 MIN.
PNEU	18.4 X 30 - 12 LONAS
CAPACIDADE	12.500 L OU 10.000 KG

CARRETA GRANELEIRA 16000L

MODELO TR - 222

RODADO SIMPLES 26";
HELICOIDE DUPLA ENTRADA;
ENGATE GIRATÓRIO COM RÓTULA E REGULAGEM DE ALTURA;
PONTEIRA REMOVÍVEL;
ABERTURA DA COMPORTA COM CILINDRO HIDRÁULICO;
ESCALA EXTERNA;
PARA CHOQUE TRASEIRO;
MACACO DE SUSTENTAÇÃO;
VISOR SUPERIOR E INFERIOR ;
TUBO DE 400MM;
CAIXA ANGULAR INPEL;
MANCAL DE SUSTENTAÇÃO COM MOLA HELICOIDAL;
RESERVATÓRIO DE ÁGUA E SABÃO;
CAIXA DE FERRAMENTAS;



LONA
FÁCIL
Opcional



KIT
ILUMINAÇÃO
Opcional

TABELA DE INFORMAÇÕES

DIMENSÕES L x C x A	3900 x 5850 x 3550 MM
ALTURA DO TUBO	4011 MM
TEMPO MÉDIO DE DESCARGA	4,5 MIN.
PNEU	23,1 x 26 - 12 LONAS
CAPACIDADE	16000L OU 13.000 KG

GUINCHO BAG 2.2T

MODELO TR - 819

ALTURA DA TORRE
3360 mm

**ALTURA MÁXIMA DE
TRABALHO**
6440 mm

ALTURA MÍNIMA
890 mm

GIRO DAS RODAS
360°

PNEUS
11L15



TERCEIRO PONTO
REGULÁVEL



LARGURA
AJUSTÁVEL



CILINDRO COM
VÁLVULA DE SEGURANÇA



TANQUES VÁCUO

2.000 À 12.000 LITROS



Visor



Monovacuumetro



Bomba
240 ou 300 mm



Saída Lateral
4 ou 6"
Opicional



Válvula
Hidráulica



Kit Bombei



scada e Grade
Opicional



Macaco



Rodado 15,5"
Opicional



Rodado Simples
Opicional



Rodado Duplo
Opicional



Roda



TANQUES VÁCUO

2.000 À 12.000 LITROS

MODELOS	2000 L	3000 L	4000 L	5000 L	6000 L	8000 L	10000 L	12000 L
Comprimento total :	4500 mm	4300 mm	5200 mm	5000 mm	5500 mm	5700 mm	6500 mm	7900 mm
Altura :	1600 mm	1800 mm	1850 mm	2050 mm	2100 mm	2300 mm	2350 mm	2350 mm
Largura :	1760 mm	1760 mm	1820 mm	2030 mm	2030 mm	2300 mm	2100 mm	2100 mm
Comprimento tanque :	2890 mm	2800 mm	3600 mm	3300 mm	4000 mm	4230 mm	5000 mm	5900 mm
Peso:	712 kg	812 kg	1050 kg	1173 kg	1420 kg	1950 kg	2075 kg	2428 kg
Diâmetro :	1000 mm	1250 mm	1250 mm	1450 mm	1450 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm
Magote sucção :	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4
Rotação cardan :	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Largura de trabalho leque :	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m
Largura de trabalho canhão :	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m
Tempo de descarga :	2 à 3 min	2 à 4 min	3 à 5 min	4 à 6 min	4 à 7 min	6 à 8 min	8 à 11 min	9 à 12 min
Tempo de carga :	1,5 à 2 min	2,2 à 3 min	2,5 à 4 min	3,3 à 5 min	4,3 à 6 min	5,4 à 6 min	7,2 à 10 min	8,5 à 13 min
Espessura chapa tanque :	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm
Potência absorvida :	30 hp	30 hp	45 hp	60 hp	80 hp	100 hp	100 hp	100 hp
Tampa de inspeção :	440 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Bomba :	240 mm	240 mm	240 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Eixo - Rodado:	RS - 16"	RS-15,5" RS-16" RS-20" RD-16" TD-16"	RS-15,5" RS-20" RD-16" TD-16"	RS-15,5" RS-20" RD-16" TD-15,5" TD-16" TD-20"	RS-15,5" RS-20" RD-16" TD-15,5" TD-16" TD-20"	TD-15,5" TD-20"	TD-15,5" TD-20"	TD-15,5" TD-20"



TANQUES LOBULARES

2.000 À 12.000 LITROS



Visor



Bomba 6"
Opcional



Escada e Grade
Opcional



Tampa Superior
440 mm



Tampa Traseira
640 mm



Kit Bombeiro
Opcional



Macaco



Rodado 15,5"
Opcional



Rodado Simples
Opcional



Rodado Duplo
Opcional



Rodado Tandem
Opcional



TANQUES LOBULARES

2.000 À 12.000 LITROS

MODELOS	2000 L	3000 L	4000 L	5000 L	6000 L	8000 L	10000 L	12000 L
Comprimento total :	4950 mm	4500 mm	5100 mm	4803 mm	5400 mm	5400 mm	6190 mm	7900 mm
Altura:	1600 mm	1980 mm	2034 mm	2230 mm	2230 mm	2500 mm	2350 mm	2350 mm
Largura:	1760 mm	1760 mm	1820 mm	2030 mm	2030 mm	2030 mm	2100 mm	2100 mm
Comprimento tanque:	2509 mm	2509 mm	3400 mm	3300 mm	3700 mm	4100 mm	4900 mm	5900 mm
Peso:	620 kg	750 kg	1150 kg	1173 kg	1300 kg	1930 kg	2075 kg	2428 kg
Diâmetro:	1000 mm	1250 mm	1250 mm	1450 mm	1450 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm
Magote sucção:	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4
Rotação cardan :	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Largura de trabalho leque :	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m	10 à 15 m
Largura de trabalho canhão:	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m
Espessura chapa tanque :	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm
Potência absorvida :	30 hp	30 hp	45 hp	60 hp	90 hp	100 hp	100 hp	100 hp
Tampa inspeção :	440 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Bomba	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
Eixo- Rodado :	RS-16"	RS-15,5"	RS-15,5"	RS-15,5"	RS-15,5"	TD-15,5"	TD-15,5"	TD-15,5"
		RS-16"	RS-20"	RS-20"	RS-20"	TD-20"	TD-20"	TD-20"
		RS-20"	RD-16"	RD-16"	RD-16"			
		RD-16"	TD-16"	TD-15,5"	TD-15,5"			
		TD-16"		TD-16"	TD-16"			
				TD-20"	TD-20"			



TANQUES PARA AGUA

2.000 À 12.000 LITROS



Nível



Bomba 6"
Opcional



Escada e Grade



Tampa e Inspeção
Superior 440 mm



Kit Bombeiro
Opcional



Macaco



Rodado 15,5"
Opcional



Rodado Simples
Opcional



Rodado Duplo
Opcional



Rodado Tandem
Opcional



TANQUES PARA ÁGUA

2.000 À 12.000 LITROS

MODELOS	2000 L	3000 L	4000 L	5000 L	6000 L	8000 L	10000 L	12000 L
Comprimento total :	4950 mm	4500 mm	5100 mm	4803 mm	5400 mm	5400 mm	6190 mm	7450 mm
Altura :	1750 mm	1980 mm	2034 mm	2230 mm	2230 mm	2500 mm	2350 mm	2350 mm
Largura :	1760 mm	1760 mm	1820 mm	2030 mm	2030 mm	2030 mm	2100 mm	2100 mm
Comprimento tanque :	2700 mm	2509 mm	3400 mm	3300 mm	3700 mm	4100 mm	4900 mm	5900 mm
Peso :	712 kg	812 kg	1050 kg	1173 kg	1420 kg	1950 kg	2075 kg	2428 kg
Diâmetro :	1000 mm	1250 mm	1250 mm	1450 mm	1450 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm
Magote sucção :	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4	5m x4
Rotação cardan :	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Largura de trabalho leque :	10 à 15m	10 à 15m	10 à 15m	10 à 15m	10 à 15m	10 à 15m	10 à 15m	10 à 15m
Largura de trabalho canhão :	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m	25 à 30 m
Espessura chapa tanque :	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm	4,76 mm
Potência absorvida :	30 hp	30 hp	45 hp	60 hp	80 hp	100 hp	100 hp	100 hp
Tampa inspeção :	440 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Bomba	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
Eixo- Rodado :	RS-16"	RS-15,5"	RS-15,5"	RS-15,5"	RS-15,5"	TD-15,5"	TD-15,5"	TD-15,5"
		RS-16"	RS-20"	RS-20"	RS-20"	TD-20"	TD-20"	TD-20"
		RS-20"	RD-16"	RD-16"	RD-16"			
		RD-16"	TD-16"	TD-15,5"	TD-15,5"			
		TD-16"	TD-20"	TD-16"	TD-16"			
				TD-20"	TD-20"			



TANQUE FRUTEIRO

2.000 À 12.000 LITROS

LARGURA 1,70M



Nível



Bomba 6" *Opcional*



Escada e Grade



Tampa e Inspeção Superior 440 mm



Kit Bombeiro *Opcional*



Culturas Permanentes



acabado



Rodado 15,5" *Opcional*




Rodado Simples *Opcional*



Rodado Duplo *Opcional*



Rodado Tandem *Opcional*



Cano de Carga e Descarga Interno



Cilindro Hidráulico para Regulagem Direcionamento de Saída *Opcional*

TANQUES COMBATE INCÊNDIO

000 À 12.000 LITROS



Nível



Bomba 6"
Opcional



Escada e Grade



Tampa e Inspeção
Superior 440 mm



Kit Bombeiro
Opcional



Esguicho



Macaco



Rodado 15,5"
Opcional



Rodado Simples
Opcional



Rodado Duplo
Opcional



Rodado Tandem
Opcional



TANQUES ABASTECEDORES

3.000 À 6.500 LITROS
TIPO ELÍPTICO



Macaco



Válvula Manual
Traseira



Tampa de Inspeção
Superior 440 mm



Suporte para Bomba



Grade



2 Eixos - Rodado
Duplo



2 Eixos - Rodado
Simples



Rodado Tandem



TANQUES ABASTECEDORES

3.000 À 6.500 LITROS
TIPO ELÍPTICO

MODELOS	3000 L	3500 L	4000 L	4500 L	5000 L	6500 L
Comprimento total :	4197 mm	4505 mm	4505 mm	4905 mm	4205 mm	5005 mm
Altura total :	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2200 mm	2200 mm
Largura total :	2040 mm	2040 mm	2040 mm	2040 mm	2040 mm	2040 mm
Comprimento tanque:	2700 mm	3000 mm	3000 mm	3400 mm	2700 mm	3500 mm
Peso:	1025 kg	1100 kg	1170 kg	1230 kg	1150 kg	1250 kg
Largura tanque :	1500 mm	1500 mm	1700 mm	1700 mm	2000 mm	2000 mm
Tampa de inspeção superior :	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Eixo-Rodado:	2E-RS 16"	RS- 16"	RD-16"	RD-16"	RD-16"	RD-16"
	2E-RD 16"	RD -16"	TD-16"	TD-16"	TD-16"	TD-16"
		TD-16"	2E-RS 16"	2E-RS 16"	2E-RS 16"	2E-RS 16"
		2E-RS 16"	2E-RD 16"	2E-RD 16"	2E-RD 16"	2E-RD 16"
		2E-RD 16"	2E-RT 16"	2E-RT 16"	2E-RT 16"	2E-RT 16"
		2E-RT 16"				



FERTIMIX CALDA PRONTA 3500L

MODELO TF - 220

OPCIONAIS

EIXOS: TANDEM, DUPLO, SIMPLES 11L15

CONEXÕES 3"

KIT FILTRO

MOTOR 10 CV

ENGATE PARA CARRO

TABELA DE INFORMAÇÕES

DIMENSÕES C x L x A	4530 2350 2900 mm;
RODADO	TANDEM
PNEU	7.50 x 16"
CAPACIDADE	3.500 L



TANQUE POLIETILENO

MODELO TF - 917

LITROS	LARGURA MM	ALTURA MM	COMPRIMENTO TOTAL MM
4.000L	2.150	2.690	4.100
5.000L	2.150	2.880	4.200
6.000L	2.150	3.015	4.300

CORES DISPONÍVEIS



TANQUE AÉREO

MODELO TF - 619

LITROS	LARGURA MM	ALTURA MM	COMPRIMENTO TOTAL MM
4.000L	1800	3.400	3000
5.000L	1800	3.600	3000
*DEMAIS MODELOS CONSULTAR A FÁBRICA			



DISTRIBUIDOR MULTIUSO

MODELO TR-118



eixo Duplo de
vassas 80cm



Redutor de Engrenagens
INPEL



de Transmissão
para INPEL



Preparação para
GPS



Abertura
Hidráulica
Opcional



Preparação para
Sobre Caixa



3000 kg
Rodado Simples - 11L15 e 16"

6000 kg
Rodado Tandem - 16" e 20"
Rodado Duplo - 16"

8000 kg
Rodado Tandem - 11L15, 16" e 20"

12000 kg
Rodado Tandem - Aro 15,5" e 20"

MODELOS	3000	6000	8000	12000
Capacidade (m³)	1,8	3,0	4,5	6,0
Dimensões (mm) AxCxL	1830x4000x1500	1861x5150x1745	2050x5150x2050	2160x5843x2000
Largura de Distribuição (m)	10 a 15	10 a 15	10 a 15	10 a 15
Peso Aproximado (Kg)	1100	2000	2000	2100
Rotação na TDP (rpm)	540	540	540	540
Potência requerida (cv)	40-65	65-80	80-95	95-110

CORES DISPONÍVEIS



PLATAFORMAS

Eficiência e baixo custo. A plataforma é um equipamento prático, podendo ser utilizado para transporte de pedras, madeiras, raspagem de terrenos irregulares, abertura de pequenas estradas, etc.

CARACTERÍSTICAS

odelo	Largura	Comprimento	Altura (tampa baixa)	Altura (tampa alta)
TF 15	1,55 m	1,00 m	0,27 m	0,56 m
TF 17	1,75 m	1,00 m	0,27 m	0,56 m
TF 20	2,05 m	1,00 m	0,27 m	0,56 m

- Mesma estrutura, dois implementos;
- Basculamento com engate rápido;
- Acoplamento no 3º ponto;
- Tampa traseira opcional.



CORES DISPONÍVEIS



ADUBADEIRA CAFEEIRA

MODELO TR-117

As adubadeiras são equipamentos monodiscos, acopladas no levante hidráulico do trator, nos três pontos de engate. Desenvolvidas para aliar qualidade, robustez e baixo custo. As duas saídas em linha para o plantio, permitem maior eficiência para adubagem, diversificando e agilizando o uso em campo aberto. Semeia, aduba e espalha a palha de café

- Chapa cafeeira direcional;
- Kit Campo Aberto;
- Tampa Opcional;
- Anel para esterco;
- Anel para semente;
- Aço inox ou aço carbono com pintura sintética.



CARACTERÍSTICAS

Rotação da tomada de força	540rpm
Capacidade de calcário	500 kg
Capacidade	650 Litros
Largura máxima de trabalho	14 Metros
Vazão Mínima - Anel Standard	5 kg/ha
Vazão Máxima - Anel Standard	1700 kg/ha
Vazão Mínima - Anel Semente	2,4 kg/ha



Missão

Fabricar, comercializar e inovar com qualidade, facilitando a vida no campo, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente

Visão

Ser referência em implementos agrícolas.

Valores

Valorização das pessoas: Apoio e cuidado com as pessoas;

Imagem: O patrimônio a ser preservado perante a sociedade;

Comunicação: Compartilhar as informações de forma ágil, clara e objetiva;

Trabalho em equipe: Envolver e comprometer as pessoas nas ações e decisões;

Simplicidade e humildade: Tratar a todos com igualdade, respeitando as diferenças;

Comprometimento com a qualidade: Oferecer ao cliente produtos e serviços que atendam as suas expectativas.



Missão

Desenvolver, fabricar e comercializar produtos com qualidade, atendendo as necessidades do produtor rural, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente.

Visão

Consolidar-se como a maior fabricante de distribuidores líquidos do Brasil.

Valores

Valorização das pessoas: Apoio e cuidado com as pessoas;

Imagem: O patrimônio a ser preservado perante a sociedade;

Comunicação: Compartilhar as informações de forma ágil, clara e objetiva;

Trabalho em equipe: Envolver e comprometer as pessoas nas ações e decisões;

Simplicidade e humildade: Tratar a todos com igualdade, respeitando as diferenças;

Comprometimento com a qualidade: Oferecer ao cliente produtos e serviços que atendam as suas expectativas.



WWW.TRITONMAQUINAS.COM.BR
WWW.TRITONFERTILANCE.COM.BR

Rua Dois Irmãos, 263, Centro, Luzerna
Santa Catarina, Brasil, CEP: 89.609-000
CNPJ: 84.586.734/0001-94

